



4501 (изм. 12)

02/2009

4501 КНАУФ-Бетоконтакт

Грунтовка для гипсовых штукатурок адгезионная

4501 КНАУФ-Бетоконтакт

Грунтовка для гипсовых штукатурок адгезионная



Область применения

Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок.

Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит.

Используется для внутренних работ.

Упаковка и хранение

Упаковка КНАУФ-Бетоконтакт - в ведрах по 20 и 5 кг, на поддоне. Хранить в помещении при температуре не ниже +1°C.

Срок хранения - 12 месяцев.

Порядок работ

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для грунтовки должна быть сухой, очищенной от отслаивающихся элементов.

Приготовление

В зависимости от свойств основания и вида поверхности грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт наносится неразбавленной или смешанной с водой в соотношении:

2 объемные части Бетоконтакта на 1 объемную часть воды.

Расход материалов

Расход грунтовки составляет примерно 0,35 кг/м².

Перед использованием обязательно размешать и при необходимости разбавить.

Применение

Грунтовку КНАУФ-Бетоконтакт наносить щеткой или валиком. На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается. Обработку производить при температуре не ниже +5°C. Обратить внимание на то, чтобы температура до полного высыхания не опускалась ниже этого уровня.

Штукатурку следует укладывать только после высыхания грунтовки.

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

☎ (495) 937-9595/562-0113

► www.knauf-msk.ru

@ infomarket@knauf-msk.ru

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектованных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красногорск", 143400, Моск. обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139

БЕТОКТ/RUS/RU/02.09/KMK/R

Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.