

Технический лист №6.25 Версия от 07.2013г.

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57

ТУ 5775-024-72746455-2009

Описание продукции

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 Мастика состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами, алюминиевого пигмента, технологических добавок и органического растворителя. Образованное мастикой эластичное изоляционное покрытие эффективно защищает битумные кровли от ультрафиолетовых лучей и нагрева, а металлические кровли от коррозии.

Область применения

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 имеет светоотражающие свойства и применяется для защиты кровель от ультрафиолетового излучения и теплового старения. Используется для:

- устройства защитного слоя на новых битумных, битумно-полимерных мастичных кровлях;
- восстановления защитного слоя на старых битумных, битумно-полимерных мастичных и рулонных кровлях;
- защиты металлических кровельных покрытий от коррозии.

Расход мастики на один слой: на мастичной кровле – 0,4 кг/м²; на старой рулонной кровле – 0,6 кг/м²; на металлической кровле – 0,4 кг/м².



Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Цветостойкость в установке искусственного климата, не менее	ч	2	По ТУ
Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом	МПа	0,3 0,3	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями, не менее: - рулонный материал – рулонный материал	МПа	0,2	- -
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	- -
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	200	- -
Гибкость на бруске радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С	-	трещин нет	- -

Производство работ

Согласно руководству по применению «мастики кровельной ТехноНИКОЛЬ №21» ЦНИИПромзданий. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические евроведра 20 л, 10 л, 3 л.