

## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная интерьерная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Образует глубококоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	6 - 8 м <sup>2</sup> /кг - по ровной невпитывающей поверхности; 5 - 7 м <sup>2</sup> /кг - по неровной впитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 58 %
<b>Плотность</b>	1,5 - 1,6 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать универсальные колер пасты «Универсал» ТЕКС (не более 10% от объема краски) или колер краски «Профи» ТЕКС.
<b>Хранение транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.
<b>Фасовка</b>	3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг

## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать Грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании - грунтование перед окрашиванием исключить.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

---

<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
---------------------	---

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
--------------------------------	---