

Лист Технической Информации

Момент Монтаж Прозрачная Хватка MF-80

I. Продукт

Описание


Универсальный монтажный клей со свойствами герметика, созданный на основе полимера "Flextec" и способный склеивать и герметизировать большинство строительных материалов. Благодаря ноу-хау компании Henkel – инновационной технологии FLEXTEC – Клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» обеспечивает гарантированное качество соединения широкого спектра материалов в различных условиях применения.

Назначение

Клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» специально разработан для универсального использования в строительстве. Клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» совместим с широким спектром материалов, включая кирпич, керамику, бетон, твердый картон (ДСП), гипсокартон, фанеру, камень, МДФ, НПВХ, дерево, металл, пластмассу*, окрашенные поверхности*, зеркальные поверхности**.

* При работе с конкретным материалом, предварительно проверяйте качество соединения, т.к. к данной категории относится большое количество различных материалов.

** Использовать зеркала соответствующие DIN 1238,5.1 и DIN EN 1036, в случае работы с крупногабаритными объектами обращаться за технической помощью к специалистам.



Упаковка:
Картридж 300г

II. Технические характеристики.

Основные преимущества:

- Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения.
- Склеивает, фиксирует и герметизирует.
- Создает гибкие, износостойчивые соединения.
- Устойчив к воздействию тепла, вибрации и УФ-излучения.
- Отверждается в присутствии влаги воздуха.
- Во время отверждения хорошо держит форму и не стекает.
- Обладает звукоизоляционными свойствами, глушит вибрацию.
- Подходит как для пористых, так и непористых поверхностей.
- После отверждения можно шлифовать и окрашивать.
- Устойчив к воздействию погодных условий и износу.
- Подходит для закрытия трещин.
- В течение нескольких минут возможно откорректировать форму шва.
- Пригоден для использования на влажных поверхностях.
- Не даёт усадки

Производитель:
Хенкель АГ и Ко КГаА Германия

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

Основные свойства:

Основа:	Полимер FLEXTEC™
Плотность клея-герметика:	1,1 г/см ³ .
Термостойкость отвердевшего герметика:	-30°C до +80°C, кратковременно до +100°C.
Водостойкость:	Устойчив к воздействию влаги, может применяться на влажных поверхностях.
Время образования поверхностной пленки (23°C/50% отн. влажн.):	10-30 мин
Температура нанесения:	+5 °C до +40 °C
Максимальная глубина шва:	20 мм (макс.)
Первоначальная сила схватывания:	80 кг/м ²
Прочность полностью отвердевшего Клея-герметика (DIN EN 205):	От 40 до 50 кг/см ²
Относительное удлинение при разрыве (DIN EN 53504):	Примерно 300%.
Скорость отверждения:	2 мм/24 часа (23 °C / 50% относительной влажности)
Расход на ровной поверхности:	Примерно 300 г/м ²
Усадка:	Не дает усадки.
Износостойкость:	Высокая износостойкость.
Атмосферостойкость:	Высокая устойчивость к погодным явлениям.
Содержание ЛОС	Менее 10 г/л*
*СГР 47.01.05.015.Е.000280.08.12	

III. Указания по использованию

Поверхности

Пригоден для применения на всех абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностях, кроме полиэтилена, полипропилена, тефлона и акрилового (органического) стекла и аналогичных поверхностей. В случае с окрашенными поверхностями рекомендуется предварительно протестировать продукт, либо обратиться за советом к профессионалу. Не рекомендуется для постоянного нахождения под водой.

Подготовка поверхностей

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Для абсорбирующих поверхностей необходимо предварительно удалить воду. Поверхности должны быть однородными, чистыми и без посторонних включений. Процесс отверждения данного клея-герметика требует поступления небольшого количества влаги (из атмосферы либо из самого материала).

Применение

Нанесите клей-герметик на одну из поверхностей: 1) в виде точек, чтобы сгладить неровные поверхности, 2) волнообразно, для увеличения площади схватывания с широкими поверхностями или 3) в виде прямых линий – для меньших поверхностей. При использовании снаружи помещения, используйте вертикальные полосы.



* нанесение клея-герметика.

Отпускайте курок строительного пистолета каждый раз после использования, чтобы предотвратить самопроизвольное вытекание клея-герметика (не относится к складному пистолету).

IV. Дополнительная информация

В случае двух неабсорбирующих поверхностей клей-герметик не следует наносить сплошным слоем по всей площади поверхности, поскольку для его отверждения требуется контакт с воздухом. После нанесения клея-герметика приложите поверхности друг к другу, если нужно скорректируйте, и плотно прижмите; убедитесь, что полосы клея-герметика не сливаются друг с другом.

Для проведения работ «герметизации», убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и не содержат пыли. При необходимости используйте поддерживающие материалы (например, полиэтиленовую форму или фольгу). Введите клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» в соединяемый шов, разровняйте специальным инструментом во время образования пленки. Для лучшего выравнивания, используйте водный раствор ПАВ (5%).

Дополнения

- Убедитесь в достаточной вентиляции склеиваемых поверхностей. (Зазор не менее 1 мм).
- Тяжелые объекты и объекты, подверженные вибрации и повышенному давлению должны находиться в фиксированном состоянии не менее 24 часов.
- После полного отверждения клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» можно окрашивать – для этого подходят акриловые краски на водной основе и многие другие виды красок.
- Не рекомендуется наносить слой толщиной более 10 мм

Важная информация

Очистка

- Уборку производить непосредственно после использования с помощью сухой тряпки, а затем ацетоном или уайт-спиртом.
- Избыток клея-герметика необходимо полностью удалить тряпкой до его высыхания.
- Неотвержденные капли клея-герметика необходимо сразу же удалять.
- Отвержденный клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» не растворим ни в одном из растворителей, и может быть удален только механическим путем с помощью специального инструмента (скребок).

Условия безопасного использования и хранения

- Хранить в неоткрытом картридже в прохладном сухом помещении сроком не более 12 месяцев.
- Хранить в прохладном месте, вдали от огня, источников тепла и возгорания. Продукт не повреждается при замораживании, но предпочтительно избегать замерзания.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Вскрытый флакон необходимо закрывать каждый раз после его использования. Остатки продукта не подлежат длительному хранению.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:
Хенкель АГ и Ко КГаА Германия

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
+7 812 326 16 63
www.moment.ru