

Лист Технической Информации

Метилан

Средство для снятия обоев

I. Материал

Состав:
Комбинация поверхностно-активных веществ

Назначение:

Для эффективного удаления обоев, в том числе волокнистых обоев с шероховатой поверхностью, а также для смывания покрытий из клеевых красок

Упаковка:

Бутылка 500 мл

II. Специальные свойства

- Активный концентрат
- Высокоэкономичное средство
- Высокоэффективное средство благодаря комбинации поверхностно-активных веществ
- Очень хорошее размачивание
- Быстрое и надежное действие
- Нейтральный запах
- Отсутствие растворителей
- Исключает повреждения поверхности стен

Технические характеристики

Нанесение:
Кистью

Плотность (удельный вес):
1 г/см³

Расход:
Прибл. 100 мл/м²

Температура обработки:
Температура основания окружающей среды не ниже 10 °C

Время воздействия:
В зависимости от отделяемого от стены покрытия действие отделения наступает уже через 5-10 мин

Приготовление раствора:
См. таблицу

Покрытие стены	Соотношение состава		Достаточно для обработки		
	Средство для удаления обоев Metylán Aktiv	на ... л воды	Тара 500 мл макс. ... м ²	Тара 1 л макс. ... м ²	Тара 5 л макс. ... м ²
Бумажные обои, покрытия из клеевых красок	250 мл	10 л	200 м ²	400 м ²	2000 м ²
Тяжелые обои, волокнистые обои с шероховатой поверхностью	500 мл	10 л	100 м ²	200 м ²	1000 м ²

III. Указания по применению средства для удаления обоев

Данное средство пригодно для удаления бумажных Покрытия из клеевой краски после обработки

Производитель:
Хенкель АГ и Ко КГАА, Германия

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11

обоев, волокнистых обоев с шероховатой поверхностью и покрытий из клеевых красок (в том числе покрытий стен с многократным окрашиванием). Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией по применению, нанести в обильном количестве кистью-макловицей; при необходимости нанести раствор еще раз. После истечения времени, достаточного для действия раствора, полотнища обоев можно снять с основания.

средством удаляют смыванием водой. Поверхностям водоупорных обоев и обоев, склеенных из нескольких слоев, / обоев, покрытых краской, перед размачиванием следует придать шероховатость грубой шлифовальной бумагой, игольчатым роликом и т.д. Чувствительные к воде полы, двери и т.д. следует накрыть.

IV. Специальные указания

Хранение: Тару хорошо закрыть и хранить в прохладном месте при температуре от +5 до +30°C.

Очистка рабочих приборов:
Сразу после применения промыть водой

Меры предосторожности:
Исключать контакт с глазами, при необходимости (например, при работе со средством на уровне выше головы) использовать защитные очки. Мы не рекомендуем работать с применением брызгательных увлажнительных приборов, так как при длительном воздействии тумана может возникнуть временное ухудшение зрения.

Ингредиенты (согласно рекомендации ЕС):

15-20 % неионогенные поверхностно-активные вещества, консервирующие средства

Телефон службы сервиса:
0211/797-8272

Интернет:
www.moment.ru

При составлении данного информационного листка мы учитывали современный уровень технического развития и имеющийся у нас опыт.

Удаление в отходы:

Небольшие количества в разбавленном виде можно сливать в канализацию. Остатки в большем объеме следует удалять в коммунальные пункты сбора отходов в виде отходов специального вида. Код отходов, необходимый для заказа на утилизацию отходов в большем объеме, мы сообщим Вам по запросу.

Тару возвращать для повторного использования только в опорожненном от остатков виде с разделением на бумагу и пластмассу.

Внимание: Приведенные выше указания являются лишь общими указаниями. Вследствие невозможности контроля с нашей стороны условий обработки и применения и большого числа различных материалов мы рекомендуем в любом случае сначала произвести собственные испытания в достаточном объеме. Поэтому наша ответственность за конкретные результаты применения средства на основании данных и указаний в настоящем техническом информационном листке исключается.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Производитель:
Хенкель АГ и Ко КГАА, Германия

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11

+7 495 745 22 34
www.moment.ru