



# Лист Технической Информации

## Метилан Винил Премиум

Клей для виниловых и структурных обоев



### I. Продукт:

#### Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированного крахмала.

#### Область применения:

Предназначен для наклеивания виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев.

#### Упаковка:

Пакет 100 г

Пачка 150 г

Пачка 300 г

Пачка 500 г

### II. Технические характеристики:

- Розовый индикатор -100% контроль нанесения клея
- Легкое нанесение
- Идеальное скольжение обойного полотна
- Короткое время приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Готовый клей не теряет свойств в течение 10 дней

#### Состав:

Модифицированный крахмал, розовый индикатор цвета, химически внедренные противогрибковые добавки

#### Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-кремового цвета с розовыми включениями

#### pH:

9,0-12,0

#### Вязкость (3 % раствор при 20°C):

Через 30 минут 5 000 – 20 000 мПа·с

#### Расход:

150-250 мл/м<sup>2</sup>

#### Растворимость:

Через 3-7 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

#### Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста розового цвета.

Становится прозрачным после высыхания

#### Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д. 1  
+7 812 326 16 63  
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д. 11  
+7 495 745 22 34

### III. Указания по использованию

#### Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры. Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовой на акриловой основе.

#### Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании. Через 3 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

При разведении хлопьев водой клей превращается в однородный ярко-розовый гель, который при нанесении позволяет четко видеть, что клей покрывает обойное полотно полностью и равномерно.

Это уменьшает вероятность образования пузырей, улучшает качество приклеивания стыков, позволяет увидеть излишки клея на лицевой стороне и своевременно удалить их (до высыхания). В процессе высыхания клей становится прозрачным. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

### IV. Пропорции для приготовления клея

#### Пачка 100 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	25-35	4,0	-
<b>Наклеивание обоев</b>			
Виниловые и другие виды специальных обоев	11-16	2,5	2-3
Бумажные обои	20-25	3,0	4-5

\*Стандартный рулон обоев 10,05×0,53м

#### Пачка 150 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	35-45	6,0	-
<b>Наклеивание обоев</b>			
Виниловые и другие виды специальных обоев	16-24	3,8	3-5
Бумажные обои	30-35	4,5	6-7

\*Стандартный рулон обоев 10,05×0,53м

#### Пачка 300 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	80-90	12,0	-
<b>Наклеивание обоев</b>			

Виниловые и другие виды специальных обоев	32-48	7,5	6-9
Бумажные обои	65-70	9,0	12-13

\*Стандартный рулон обоев 10,05×0,53м

### Пачка 500 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	140-150	20,0	-
Наклеивание обоев			
Виниловые и другие виды специальных обоев	53-80	12,5	10-15
Бумажные обои	105-115	15,0	20-22

\*Стандартный рулон обоев 10,05×0,53м

### Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

### Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:  
 Филиал ООО «Хенкель Рус»  
 187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
 Московское шоссе, д. 1  
 +7 812 326 16 63  
 www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
 107045, Россия, г. Москва,  
 Колокольников переулок, д. 11  
 +7 495 745 22 34