

## КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ «ОПТИМУМ»

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная влагостойкая интерьерная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окрашивания новых или ранее зашпатлеванных, оштукатуренных стен и потолков из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Не рекомендована к применению для поверхностей, подверженных прямому воздействию воды. Образует прочное глубококоматовое паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	6 - 8 м <sup>2</sup> /кг, в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 59 %
<b>Плотность</b>	1,5 - 1,6 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 65%</b>	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Колеровка</b>	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски «Профи» ТЕКС.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре, предохраняя от действия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок хранения</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.
<b>Фасовка</b>	3 кг, 7 кг, 14 кг, 25кг, 40 кг.



## КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ «ОПТИМУМ»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность тщательно очистить от пыли, меловой и известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий, дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. На основе ПВА «Эконом» в помещениях с нормальной влажностью или шпатлевкой влагостойкой в помещениях с повышенной влажностью. Для получения более долговечного и прочного покрытия, а также для снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Глубокого проникновения «Эконом» или грунтовкой Проникающей «Оптимум». При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием исключить.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.