

**КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Тип</b>                | Водно-дисперсионная интерьерная супербелая краска.  |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска удобно наносится, образует бархатистое глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |   |
|---|---|
| <b>Расход на 1 слой</b>   | 9-11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности;<br>7-9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности. |
| <b>Сухой остаток</b>  | Ок. 56 %  |
| <b>Плотность</b>  | 1,5 - 1,6 кг/л  |
| <b>Разбавитель</b>  | Вода  |
| <b>Способ нанесения</b>   | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.             |
| <b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b> | 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.  |
| <b>Блеск</b>  | Глубокоматовый  |
| <b>База</b>   | А   |
| <b>Цвет</b>   | Белый   |
| <b>Колеровка</b>  | По каталогу цветов ТЕКС или колер красками «Профи» ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски.     |
| <b>Хранение транспортировка</b>   | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.     |
| <b>Срок годности</b>  | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года  |
| <b>Фасовка</b>  | 0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л, 16,2 л, 25,2 л  |

## КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Условия при окраске</b>        | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.  |
| <b>Предварительная подготовка</b> | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропиточной «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| <b>Окраска</b>                    | Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 2 слоя.  |
| <b>Очистка инструментов</b>       | Рабочие инструменты промыть водой.  |

---

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.